



**Конвейер охлаждающий ОК-1-1 (ОК-2-1)** предназначен для механизации процесса охлаждения декорированных кондитерских изделий на предприятиях пищевой промышленности.

**Принцип работы:** охлаждающий конвейер для линии декорирования состоит из секций. Секция охлаждения представляет собой металлический каркас, обшитый сэндвич панелями, на котором размещаются остальные элементы установки. В процессе работы холодильный агрегат остужает до заданной температуры воздухоохладители, расположенный над лентой конвейера. Расположенные сверху вентиляторы продувают воздухоохладители в направлении ленты конвейера. Секции снабжены индивидуальным осушителем. Образовывающийся конденсат отводится наружу. В качестве холодильного агрегата в конвейерах серии ОК применяются среднетемпературные агрегаты TECUMSEH серии SP (R22) с использованием хладагента R-22 для первой секции и R404 для последующих. Привод конвейера приводится в движение частотно регулируемым мотор-редуктором. Основной пульт управления предназначен для подачи питания, запуска движения ленты, регулировки скорости движения ленты. Каждая секция снабжена индивидуальным пультом управления. Основным функционалом которого является: регулировка объема подачи охлажденного воздуха, задание требуемой температуры, мониторинг рабочей температуры, отображение параметров работы холодильного агрегата. Уровень заданной температуры охлаждающего конвейера достигается с помощью рециркуляции охлажденного воздуха.

Технические характеристики	ОК-1-1	ОК-2-1
Установленная мощность, кВт	2,8	3
Хладагент, R 22 (хладон 404), кг	1	1,4
Хладопроизводительность, ккал	2500	2500
Производительность, кг/час	расчетная	
Ширина конвейерной ленты, мм	420	600
Скорость движения ленты, м/мин	0,5-5	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	3500x600x1550	3500x800x1550
Масса машины, кг, не более	250	300

#### Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

#### Стоимость на условиях FCA Пенза

	Рубли с НДС
Конвейер охлаждающий ОК-1-1	515 000,00
Конвейер охлаждающий ОК-2-1	620 000,00

#### Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - [www.dimex.ws](http://www.dimex.ws)
- Деловые Линии - [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru)
- ПЭК - [www.pecom.ru](http://www.pecom.ru)
- GTD - [www.gtdel.com](http://www.gtdel.com)

**Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней.**

**По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99**